

T H R E E

VARIO SPUN / FIAMMATO

Ne 30/1 - Nm 1/50000

COMPOSIZIONE

63% Viscosa FSC - 28% Lana Merinos Extrafine - 9% Poliammide

IMPIEGO

Tessitura trama

Maglieria circolare

ATTENZIONI PARTICOLARI

Filato a sezione variabile: in MAGLIERIA usare su finezze adeguate

Il filato presenta una melangiatura di colore irregolare e non omogenea

queste striature sono da considerarsi caratteristica e non difetto

I colori di cartella sono da considerarsi indicativi e soggetti a sensibili variazioni tra lotto e lotto.

In TESSITURA utilizzare il mischiatrama

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite

le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

MINIMI

Colori **STOCK SERVICE**: minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

COMPOSITION

63% FSC Viscose - 28% Merinos Extrafine Wool - 9% Polyamide

APPLICATION

Weaving weft

Circular Knitting

SPECIAL CARES

Variable section yarn: KNIT on adequate gauges

This yarn has an irregular colour distribution

This kind of stripes shall be considered a yarn feature, not a fault

The colours of our c/c are to be considered indicative and are subject to significant variations between each lot.

Weft mixer is necessary to avoid colour stripes in WEAVING

Fastness of colours is not sufficient for over dyeing and bleaching

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee

and they will depend from dyestuffs used in the following dyeing

MINIMUM

STOCK SERVICE colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

SOLIDITÀ FASTNESS	ISO	SCARICO SU COTONE DISCHARGE ON COTTON	DEGRADO COLOR CHANGING
LAVAGGIO IN ACQUA 40° C WASHING AT 40° C	105-C06	4	4
LAVAGGIO A SECCO DRY CLEANING	105-D01	4	4
SUDORE ACIDO-ALCALINO ACID-ALKALINE PERSPIRATION	105-E04	4	4
SFREGAMENTO/RUBBING REATTIVI / A SECCO / DRY REATTIVI A UMIDO / WET	105-X12	3 - 4 3 - 4	4 4
LUCE ARTIFICIALE ARTIFICIAL LIGHT	105-B02	-	3

Note: valori medi / average values



COTONIFICIO OLCESE FERRARI s.p.a.

Ufficio commerciale: Via Marzaghetta, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseFerrari.it - www.olceseFerrari.it



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Richiedi i prodotti certificati FSC®
Ask for FSC® Certified Product

